



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNFOOD PA GREASE

ОПИС ПРОДУКТУ

SUNOCO SUNFOOD PA GREASE – це високоефективне синтетичне багатоцільове мастило для харчової промисловості. Створене на основі комплексного алюмінієвого загусника у поєднанні з синтетичними базовими оливами та посилено спеціально підібраним комплексом присадок. Це мастило підходить для змащення майже всіх видів застосувань, де потрібне мастило для харчової промисловості.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Дуже хороші протизадирні (EP) і протизносні (AW) властивості.
- Стійке до окиснення.
- Захищає від корозії.
- Відмінна вантажопідйомність.
- Хороша стійкість до води.
- Дуже клейке.
- Містить тверді мастильні компоненти.
- Діапазон робочих температур: від -30 до +160 °C.

ЗАСТОСУВАННЯ

Багатоцільове мастило для обладнання харчової промисловості. Застосовується для змащування всіх типів підшипників, ланцюгів, напрямних ковзання, кранів та клапанів для питної води тощо.

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ

NLGI 2

ISO 6743/9 L-XBCHB-2

DIN 51502 KP2K-20

NSF H-1



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клас консистенції NLGI	-	2
Загусник	-	алюмінієвий комплексний
Колір	візуально	білий
В'язкість базової оливи @40 °C, cSt	ASTM D 445	220
В'язкість базової оливи @100 °C, cSt	ASTM D 445	19,6
Індекс в'язкості	-	100
Температура крапання, °C	ASTM D 566	>260
EMCOR антикорозійний тест	-	0/0
Корозія мідної платівки @100 °C, 24h	-	1b
4-ох кульковий тест	IP-239	>400 0,72
- навантаження зварювання, Kgs		
- діаметр плями зносу 1'/80 kg, mm		

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Відпрацьовані мастильні матеріали не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або сміттеві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованими мастильними матеріалами може спричинити захворювання шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS).

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов'язаний ознайомитися з посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в'язкості та специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556

E-mail: contact@sunocoukraine.com Web: <https://sunocoukraine.com/> FB: <https://www.facebook.com/SunocoUkraine>